

tip conseil tip

Füllen Sie den Schmierstoff nicht in den Schutzkessel um. Sie riskieren, dass im Kessel ca. 5-6 cm Fett übrig bleiben. Stellen Sie Originalgebinde von ca. 14 kg in den Schutzkessel (z.B. Art.-Nr. 39980). Diese werden dann sauber entleert.

Don't fill the protection container itself with grease; this could leave 5-6 cm of grease in the container after emptying. Rather put the original container of 14 kg (e.g. Part No. 39980) into the container, and it will be emptied right to the bottom without wastage.

Ne remplissez pas le récipient de protection. Vous risquez qu'il ne reste 5-6 cm de graisse. Mettez dans le récipient de protection un fût original de 14 kg (par exemple l'Art.-No. 39980). Celui-ci sera complètement vidé.

Behälterfettpresse



Container grease gun



Pompes de graissage à récipient

Handbetätigtes Schmiergerät für den Einsatz bei grösserem Fettbedarf und fehlender Pressluft wie zum Beispiel bei Seilbahnen, landwirtschaftlichen Betrieben, Werkplätzen usw.

Hand-operated lubricator for large greasing jobs where no compressed air is available, e.g. at cableways, in agriculture and workshops.

Pompe de graissage manuelle pour utilisation lors de grand besoins en graisse et en l'absence d'air comprimé. Par exemple pour funiculaires, exploitations agricoles et chantiers.

Technische Daten

Druckleistung bis 300 bar
Fördermenge/Hub: 2 cm³

Specifications

Pressure output up to 300 bar
Output/stroke: 2 cm³

Caractéristiques techniques

Pression jusqu'à 300 bar
Débit/course: 2 cm³

Behälterfettpresse für Gebinde 14-18 kg

Art.-Nr. 44285.01

Pumpe mit Deckel, Folgekolbenplatte für Gebinde ID von 255-290 mm (2 Dichtringe), Schutzkessel Ø 300 x 380 mm hoch, 2 m langem Hochdruckschlauch, Absperrhahn mit Schmierschlauch und Hydraulikmundstück.

Art.-Nr. 44285

wie 44285.01 jedoch mit 4 m langem Hochdruckschlauch.

Container grease-gun for containers 14-18 kg

Part No. 44285.01

Pump with cover, follower plate for containers with ID from 255-290 mm (2 sealing rings), protection container Ø 300 x 380 mm high, 2 m long high-pressure hose, control valve with lubricator hose and hydraulic connector.

Part No. 44285

as 44285.01 but with 4 m long high-pressure hose.

Pompe de graissage à récipient pour fût de 14-18 kg

Art.-No. 44285.01

Pompe avec couvercle, jeu de plaque de glissement avec ID 255-290 mm (2 joints), récipient de protection Ø 300 x 380 mm de haut, tuyau haute pression de 2 m, robinet d'arrêt avec tuyau de graissage et agrafe hydraulique.

Art.-No. 44285

identique à Art.-No. 44285.01 mais avec un tuyau haute-pression de 4 m.

Zubehör

Art.-Nr. 44220

Verlängerungsschlauch 2,0 m.

Art.-Nr. 40550

Fasswagen zum mobilen Einsatz.

Accessories

Part No. 44220

Extension hose 2,0 m.

Part No. 40550

Drum trolley for mobile use.

Accessoires

Art.-No. 44220

Tuyau rallonge de 2,0 m.

Art.-No. 40550

Chariot à fûts pour travail mobile.

ID= Innendurchmesser
Ersatzteile wie Deckel, Folgekolben und Schutzkessel finden Sie auf Seite 61-66.

ID= Inside diameter
Spare parts such as cover, follower plates and kegs listed on page 61-66.

ID= Diamètre intérieur
Pièces détachées tels que couvercle, plaques de glissement et récipients de protection se trouvent à la page 61-66.