

## Fettpressensystem Lube-Shuttle®

Beschreibung	Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten	Best.-Nr.	EUR / St.		
			1 - 47 St.	ab 48 St.	
<b>Lube-Shuttle® System-Fettpresse</b>			1 - 47 St.	ab 48 St.	
Handhebel-fettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen, hochwertige Ausführung mit verzinktem Fettbehälter, ergonomisch geformter Handgriff, verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton					
Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 800 bar TÜV, DLG, BLT geprüft					
Die Vorteile auf einen Blick: - öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge - einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse - permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von aussen - optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich - wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressenfüllgerät und Lube-Shuttle® - Refill-Adapter (Best.-Nr. 31 150 50) - kein Entlüften notwendig!					
<b>ohne Zubehör:</b>					
Lube-Shuttle® ohne Zubehör mit Anschlussgewinde M10x1		30 020 60	20,30	19,00	
Lube-Shuttle® ohne Zubehör mit Anschlussgewinde R 1/8"		30 010 70	20,30	19,00	
<b>mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück:</b>					
Lube-Shuttle® mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde M10x1		30 120 90	23,90	21,90	
Lube Shuttle® mit Düsenrohr E4024, Anschlussgewinde R1/8"		30 110 00	23,90	21,90	
<b>mit 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C:</b> (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück					
Lube Shuttle® mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde M10x1		30 320 50	26,50	23,90	
Lube Shuttle® mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde R1/8"		30 310 60	26,50	23,90	
<b>mit 300mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C:</b> (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13mm) mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück					
Lube Shuttle® mit Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde M10x1		30 220 20	29,50	26,90	
Lube Shuttle® mit Schlauch RH-30C, Anschlussgewinde R1/8"		30 210 30	29,50	26,90	
<b>Lube-Shuttle® TG System-Einhandfettpresse</b>			1 - 47 St.	ab 48 St.	
Einhandfettpresse für Lube-Shuttle® -System-Kartuschen mit verzinktem Stahl-Fettbehälter, ergonomisch geformtes Hebelwerk, verpackt im PE-Beutel					
Druckleistung ca. 300 bar					
Alle bereits bestens bekannten Vorteile (siehe oben) der MATO-Lube-Shuttle® Handhebel-fettpresse bleiben voll erhalten					
<b>ohne Zubehör:</b>					
Lube Shuttle® TG ohne Zubehör mit Anschlussgewinde M10x1		30 060 20	25,30	23,60	
Lube Shuttle® TG ohne Zubehör mit Anschlussgewinde R1/8"		30 050 30	25,30	23,60	
<b>mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück:</b>					
Lube Shuttle® TG mit Düsenrohr, Anschlussgewinde M10x1		30 160 50	27,90	26,30	
Lube Shuttle® TG mit Düsenrohr, Anschlussgewinde R1/8"		30 150 60	27,90	26,30	
<b>mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C</b> (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm), und 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück					
Lube Shuttle® TG mit Schlauch PH-30C, Anschlussgew. M10x1		30 360 10	30,25	28,70	
Lube Shuttle® TG mit Schlauch PH-30C, Anschlussgew. R1/8"		30 350 20	30,25	28,70	
<b>mit 300mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C</b> (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück					
Lube Shuttle® TG mit Schlauch RH-30C, Anschlussgew. M10x1		30 260 80	33,90	31,65	
Lube Shuttle® TG mit Schlauch RH-30C, Anschlussgew. R1/8"		30 250 90	33,90	31,65	



Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche - siehe Seite 12

Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche - siehe Seite 12