

Beschreibung	Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten	Best.-Nr.	EUR / St.
Pneumatisches Füllgerät pneuMATO-fill, Aggregat			
Pneumatische Füllpumpe, kein Hochdruckabschmiergerät , für Fette bis NLGI 2, kann auch für hochviskose Öle z. B. für Kettenhaftöl eingesetzt werden, Saugrohr-Ø 40 mm Für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2			
Technische Daten: Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck ca. 1.800 g/min (Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20° C) Druckleistung ca. 24 bar, Druckübersetzung: 1:3 Anschlußgewinde 1/2"			
pneuMATO-fill, Aggregat für 10-25 kg Fetteimer, Saugrohr 525 mm		33 725 45	377,50
pneuMATO-fill, Aggregat für 50 kg Fetteimer, Saugrohr 790 mm		33 750 41	374,00
pneuMATO-fill, Aggregat für 200 kg Fetteimer, Saugrohr 940 mm		33 720 26	393,00
pneuMATO-fill, Aggregat für 1000 ltr. Tank, Saugrohr 1490 mm		33 720 40	412,00
Pneumatisches Füllgerät pneuMATO-fill, stationär			
Pneumatische Füllpumpe u. a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmieranlagen. Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk, 2m Schlauch DN12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R1/4, einem Fettfolgekolben sowie einem Zentrierdeckel			
Technische Daten: siehe oben			
pneuMATO-fill-10-d für 10kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm		33 710 12	501,00
pneuMATO-fill-15-d für 15kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm		33 715 24	503,00
pneuMATO-fill-20-d für 18/20kg Fetteimer, Innen-Ø 265-285 mm*		33 720 71	505,00
pneuMATO-fill-20-d für 18/20kg Fetteimer, Innen-Ø 285-305 mm		33 720 57	505,00
pneuMATO-fill-25-d für 25kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm		33 725 21	513,00
pneuMATO-fill-50-d für 50kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm		33 750 10	528,00
pneuMATO-fill-200-d für 200kg Fetteimer, Innen-Ø 550-590 mm		33 720 02	690,00
Pneumatisches Füllgerät pneuMATO-fill, fahrbar			
Pneumatische Füllpumpe u. a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmieranlagen. Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk, 2m Schlauch DN12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R1/4, Fahrwagen, Staubschutzdeckel und einem Fettfolgekolben			
Technische Daten: siehe oben			
pneuMATO-fill-15-d für 15kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm		33 715 93	540,00
pneuMATO-fill-20-d für 18/20kg Fetteimer, Innen-Ø 265-285 mm*		33 720 95	544,00
pneuMATO-fill-20-d für 18/20kg Fetteimer, Innen-Ø 285-305 mm		33 721 01	544,00
pneuMATO-fill-25-d für 25kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm		33 725 90	550,00
pneuMATO-fill-50-d für 50kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm		33 750 89	570,00
DIGIMET E40			
Elektronischer Einbaudurchflussmengenähler			
zum Anbau an das pneuMATO-fill-Gerät. Nach entsprechender Kalibrierung kann die geförderte Fettmenge angezeigt werden. Lube-Shuttle-Fettkartuschen sind z. B. sehr leicht und kontrolliert zu befüllen. Anschluss: R1/2" aussen / R1/2" Überwurfmutter			
DIGIMET E40 - Einbauzähler		35 410 26	209,10
Kombi-Füllgeräte-Adapter für pneuMATO-fill			
Kombi-Füllgeräte-Adapter zum wahlweisen Betrieb des Füllgerätes für Fettpressen oder Zentralschmieranlagen. Einfache Umschaltung durch Kugelhahn. In Verbindung mit aufsetzbarem Refill-Adapter (s. Seite 4) auch für Befüllung der Lube-Shuttle-Kartuschen geeignet.			
Kombi-Füllgeräte-Adapter		33 900 06	29,00



**Füllpumpen,
keine
Abschmiergeräte**



Die Verwendung einer Wartungseinheit ist bei allen pneumatischen Aggregaten dringend erforderlich
 Art.-Nr. 39 902 20 - siehe Seite 34

