


Hochdruckabschmiergeräte, pneumatisch

| Beschreibung | Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten | Best.-Nr. | EUR / St. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, Aggregat | | | |
| Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min., max. Betriebsdruck 425 bar, Fettanschluß 1/4", Saugrohr-Ø 40 mm, für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2 | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Die Verwendung einer Wartungseinheit ist bei allen pneumatischen Aggregaten dringend erforderlich Art.-Nr. 39 902 20 - siehe Seite 34</p> </div>  | | | |
| pneuMATO 55, Aggregat für 10-25 kg Fetteimer, Saugrohr 495 mm | | 34 102 54 | 364,70 |
| pneuMATO 55, Aggregat für 50 kg-Fetteimer, Saugrohr 690 mm | | 34 102 78 | 372,70 |
| pneuMATO 55, Aggregat für 200 kg-Fett-Fässer, Saugrohr 885 mm | | 34 102 92 | 390,80 |
| Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär | | | |
| 3.5 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6, R1/4", Druckluftaggregat, Hochdruckabschmierpistole mit Lineardrehgelenk und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Fettfolgekolben und Staubschutzdeckel mit seittl. Stellschrauben | | | |
| Mit Schlauchlänge 6,5 m lieferbar, Aufpreis EUR 63,50 | | | |
| Mit Schlauchlänge 10 m lieferbar, Aufpreis EUR 122,30 | | | |
| pneuMATO 55, stationär f. 10 kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm | | 34 103 60 | 521,00 |
| pneuMATO 55, stationär f. 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm | | 34 104 69 | 521,00 |
| pneuMATO 55, station.f.18/20kg Fetteimer, Innen-Ø265-285 mm* | | 34 105 68 | 526,00 |
| pneuMATO 55, station.f.18/20kg Fetteimer, Innen-Ø285-305 mm | | 34 105 75 | 526,00 |
| pneuMATO 55, stationär f. 25 kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm | | 34 106 67 | 535,00 |
| pneuMATO 55, stationär f. 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm | | 34 107 66 | 564,00 |
| pneuMATO 55, stationär f. 200kg Fässer, Innen-Ø 550-590 mm | | 34 107 80 | 763,00 |
| Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, fahrbar | | | |
| 3.5 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6, Anschlussgewinde R1/4", Druckluftaggregat, Hochdruckabschmierpistole mit Lineardrehgelenk und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Fettfolgekolben und Staubschutzdeckel, stabiler Fahrwagen | | | |
| Mit Schlauchlänge 6,5 m lieferbar, Aufpreis EUR 63,50 | | | |
| Mit Schlauchlänge 10 m lieferbar, Aufpreis EUR 122,30 | | | |
| pneuMATO 55, fahrbar für 10 kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm | | 34 110 08 | 600,00 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm | | 34 115 03 | 600,00 |
| pneuMATO 55, fahrb. f. 18/20kg Fetteimer, Innen-Ø 265-285 mm* | | 34 118 00 | 603,00 |
| pneuMATO 55, fahrb. f. 18/20kg Fetteimer, Innen-Ø 285-305 mm | | 34 118 24 | 603,00 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 25 kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm | | 34 125 00 | 613,00 |
| pneuMATO 55, fahrbar für 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm | | 34 150 06 | 640,00 |

