

Beschreibung	Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten	Best.-Nr.	EUR / St.
Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, high flow			
<p>Druckluftschmiergerät mit hoher Fett-Fördermenge, bei freiem Auslauf 2.000 g/min., Druckübersetzung 1:55, max. Betriebsdruck 425 bar, Fettanschluß 1/2", Saugrohr-Ø 40 mm, Gewicht 21 kg für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2</p>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Die Verwendung einer Wartungseinheit ist bei allen pneumatischen Aggregaten dringend erforderlich Art.-Nr. 39 902 20 - siehe Seite 34</p> </div>			
			
<p>pneuMATO 55, high flow für 200 kg-Fett-Fässer, Saugrohr 885 mm</p>			
		34 103 22	1.300,00
Druckluftschmiergerät pneuMATO 75, Aggregat			
<p>Druckübersetzung 1:75, Fördermenge bei freiem Auslauf 500-600 g/min., max. Betriebsdruck 580 bar, Fettanschluß 1/4", Saugrohr-Ø 40 mm; für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2, bedingt möglich bis NLGI-Klasse 3</p>			
<p>pneuMATO 75, Aggregat für 10-25 kg Fetteimer, Saugrohr 495 mm</p>			
		34 104 07	621,90
<p>pneuMATO 75, Aggregat für 50 kg-Fetteimer, Saugrohr 690 mm</p>			
		34 104 21	631,00
<p>pneuMATO 75, Aggregat für 200 kg-Fett-Fässer, Saugrohr 885 mm</p>			
		34 104 45	648,00
Schmierkompressor K-07			
<p>mit 3.5 m Hochdruckgummipanzerschlauch und Hochdruckabschmierpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, fahrbar, für Fette bis NLGI-Klasse 3</p>			
<p>Mit Schlauchlänge 6,5 m lieferbar, Aufpreis EUR 63,50</p>			
<p>Mit Schlauchlänge 10 m lieferbar, Aufpreis EUR 122,30</p>			
<p>Abschmierdruck: max. 400 bar Füllvolumen: ca. 6500 ccm Fördermenge pro Doppelhub: ca. 4 ccm</p>			
<p>Schmierkompressor K-07</p>			
		34 163 00	1.543,00

