



Fett-Sprühgeräte und Zubehör

Beschreibung	Best.-Nr.	EUR / St.
<p>Lube-Shuttle® Fettsprühgerät LubeJet-eco</p>		
<p>Dieses Druckluft-Fettsprühgerät ermöglicht das Versprühen von Fetten direkt aus der Lube-Shuttle® - System-Kartusche ohne Treibgas und weitere chemische Zusätze wie z. B. Lösungsmittel. Das Einsparpotential beim Besprühen von Ketten, Drahtseilen, Zahnrädern, Gleit-Flächen, Teleskop-Stangen etc. ist enorm. Die schlechte Restentleerung bei Fett-Sprüh Dosen kann ein Ende haben. Die Anwendungsvielfalt ist nahezu unbegrenzt</p>		
<p>Lube-Shuttle® Fettsprühgerät LubeJet-eco</p>	33 780 80	258,50
<p>pneuMATO 55 - LubeJet, stationär</p>		
<p>Fettsprühgerät mit einzigartiger Technologie. Das Gerät basiert auf der Hochdruck-Abschmierpumpe pneuMATO 55 kombiniert mit einem speziell entwickelten Fettsprühsystem. Die Sprühpistole wurde für Fette bis NLGI Klasse 2 konzipiert. Der Spezial-Doppelschlauch mit Hochdruck-Abschmierschlauch und Druckluftversorgungsschlauch ist mit einem hochwertigen Schutzschlauch mit integrierter Stahlschleife sicher ummantelt. Das Fettsprühsystem kann für viele spezifische Anwendungen eingesetzt werden, z. B. zum Besprühen von großen Oberflächen bei entsprechend großer Fettmenge</p>		
<p>Lieferumfang: pneuMATO 55 - Druckluftaggregat, Druckübersetzung 1:55, 10 m Spezial-Doppelschlauch, Fettsprühpistole, Druckregler 5 bar, Lufteingangsdruck wird auf 5 bar begrenzt</p>		
<p>Ausführung mit 3.5 + 6.5 m Schlauchlänge auf Anfrage</p>	33 727 29	1.850,00
<p>pneuMATO 55 - LubeJet, stationär f. 25 kg, Innen-Ø 300-335 mm</p>	33 757 20	1.880,00
<p>pneuMATO 55 - LubeJet, stationär f. 50 kg, Innen-Ø 355-387 mm</p>	33 701 21	2.084,00
<p>pneuMATO 55 - LubeJet, stationär f. 200 kg, Innen-Ø 550-590 mm</p>		
<p>pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar</p>		
<p>Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit stabilem Fahrwagen</p>		
<p>Ausführung mit 3.5 + 6.5 m Schlauchlänge auf Anfrage</p>	33 726 20	1.930,00
<p>pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar f. 25 kg, Innen-Ø 300-335 mm</p>	33 756 21	1.958,00
<p>pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar f. 50 kg, Innen-Ø 355-387 mm</p>	33 700 08	2.403,00
<p>pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar f. 200 kg, Innen-Ø 550-590 mm</p>		
<p>Fett-Sprühpistole für pneuMATO 55 - LubeJet</p>		
<p>Diese Fett-Sprühpistole für pneuMATO 55 - LubeJet bietet viele Möglichkeiten zum Versprühen von Fetten. Fettstrahl, Fett- und Luftmenge können individuell eingestellt werden.</p>		
<p>Wichtiger Hinweis:</p>		
<p>Max. zulässiger Lufteingangsdruck beträgt 5 bar</p>		
<p>Fett-Sprühpistole LubeJet</p>	33 793 60	1015,00
<p>Doppelschlauch für pneuMATO 55 - LubeJet</p>		
<p>Spezial-Doppelschlauchsystem mit Hochdruck-Fettschlauch (Berstdruck 1.650 bar mit Stahlgeflechtseinlagen) und Druckluftversorgungsschlauch. Beide Schläuche sind mit einem hochwertigen Schutzschlauch mit integrierter Stahlschleife sicher ummantelt.</p>		
<p>pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 3.5 m</p>	33 793 08	139,00
<p>pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 6.5 m</p>	33 793 15	240,00
<p>pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 10 m</p>	33 793 22	330,00
<p>Druckregler 5 bar für pneuMATO 55 - LubeJet</p>		
<p>Der Druckregler begrenzt den Luftdruck am Lufteinlass der pneumatischen Pumpe auf max. 5 bar. Der Regler ist mit Manometer und Anschluss für den Druckluftversorgungsschlauch ausgestattet.</p>		
<p>Druckregler 5 bar für pneuMATO 55 - LubeJet</p>	33 794 90	67,60

