



Elektrische Abschmiergeräte

Beschreibung	Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten	Best.-Nr.	EUR / St.
AccuLuber 14.4-S + LS			
Robuste 14.4V Akku-Fettpresse mit Füll-/Entlüftungsventil, für 400g Fettkartuschen oder 500g loses Fett, oder Version zur Aufnahme der 400g Lube-Shuttle® - System-Kartuschen. Ein Hochleistungs-Elektro-DC-Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb bewirkt einen max. Druck von 400 bar, der über ein Überdruck-Ventil begrenzt ist.			
Lieferumfang:			
Akku-Fettpresse, 14.4V NiCd-Akku, 1.500mAh, Fördermenge: ca. 100ccm/min. / Elektronisch gesteuertes Schnell-Ladegerät mit Überladeschutz (1h normale Ladezeit), Hochdruck-Gummipanzerschlauch 750mm (Berstdruck 1.650 bar) mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück R1/8", im Kunststoff-Koffer mit Platz für zweiten Akku und für Fettkartusche			
Akku-Fettpressen-Set AccuLuber 14.4-S		34 258 52	204,00
Akku-Fettpressen-Set AccuLuber 14.4-LS (Lube-Shuttle®)		34 258 07	204,00
Ersatz-Akku für AccuLuber 14.4-S + LS			
Leistungsstarker NiCd-Akku 14.4 DC / 1.500 mAh, Aufladezeit ca. 1h			
Ersatz-Akku für AccuLuber 14.4-S + LS		34 259 06	48,50
Ladegeräte für AccuLuber 14.4-S + LS			
Ladegeräte mit Überladeschutz 14.4 DC, 1.500 mA, ON/OFF LED-Kontrolllampe, 1h Schnellladefunktion, 2m Anschlusskabel			
Ladegerät 230V AC 50 Hz für AccuLuber 14.4-S + LS		34 259 20	50,00
Ladegerät 12V - 24V DC für AccuLuber 14.4-S + LS		34 259 68	53,00
Hochdruck-Gummipanzerschlauch für AccuLuber 14.4-S + LS			
Hochdrucksicherheitsschlauch ø 13mm, Anschlussfittings mit Sechskant für beschädigungsfreie Montage, Berstdruck 1.650 bar, wahlweise mit oder ohne 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück			
RH-75 750mm Anschlussgewinde R 1/8", ohne Mundstück		32 585 80	14,80
RH-75C 750mm Anschlussgewinde R 1/8", mit Mundstück		32 589 48	18,00
Elektrischer Lube-Compressor ELC 6			
mit 3.5 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6, Hochdruckabschmierpistole mit Z-Gelenk (mehrachsrig) und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, für Fette bis NLGI-Klasse 3			
Technische Daten:			
Füllvolumen:	6,3 kg		
Betriebsdruck:	350 bar		
Förderleistung:	ca. 150 ccm / min		
Leistung:	0,37 KW		
Spannung:	400 V		
Schutzart:	IP 54		
Ausführung in 230 V kein Lagerartikel			
Elektrischer Lube-Compressor ELC 6 230 V		34 260 64	1.520,00
Elektrischer Lube-Compressor ELC 6 400 V		34 260 40	1.462,00
Elektrischer Lube-Compressor ELC 15			
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit Füllvolumen 15 kg, Betriebsdruck 300 bar für Fette bis NLGI-Klasse 3			
Ausführung in 230 V kein Lagerartikel			
Elektrischer Lube-Compressor ELC 15 230 V		34 261 94	2.561,00
Elektrischer Lube-Compressor ELC 15 400 V		34 261 70	2.539,00
Elektrischer Lube-Compressor ELC 30			
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit Füllvolumen 30 kg, Betriebsdruck 300 bar für Fette bis NLGI-Klasse 3			
Ausführung in 230 V kein Lagerartikel			
Elektrischer Lube-Compressor ELC 30 230 V		34 263 54	2.695,00
Elektrischer Lube-Compressor ELC 30 400 V		34 263 30	2.665,00

